




OFERTA Nr: OFER/2700/2026

Data wystawienia: 2026-10-01

INWESTYCJA: MODULEX EXT 150 GTS_komin

SPRZEDAWCA:

Unical Polska Sp. z o.o.
ul Bukowa 2C
43-170 Łaziska Górne
NIP: 646-27-88-617
Tel. +48 32 327 52 89
biuro@unicalpolska.pl

KUPUJĄCY:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Ozdarski

ul. Leśna 29
06-400 Gąski
NIP: 5661858900

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Robert Maciejewski
+48 453 074 066
r.maciejewski@unicalpolska.pl



OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ

Artur Dąbrowski

Unical®



Nazwa towaru (Kod)	Ilość
1. MODULEX EXT 150 3M GTS (100112GTS.NH)  Stojąca, zewnętrzna kondensacyjna gazowa centrala grzewcza o konstrukcji modułowej (wielopalnikowej), pracująca na zasadzie kaskady. Wymiennik ciepła wykonany ze stopu Al/Mg/Si. Każdy moduł grzewczy wyposażony we własny palnik oraz niezależną automatykę sterującą. Palniki typu premix (Low NOx). Możliwość przeniesienia króćców na kolektorach zasilania, powrotu i gazowym na drugą stronę. Centrala grzewcza przeznaczona do instalacji w kotłowni lub na zewnątrz (po odpowiednim zabezpieczeniu). W zestawie z obiegiem pierwotnym z wymiennikiem płytowym. Skład obiegu pierwotnego: ZNAJDUJE SIĘ W UWAGACH DO OFERTY Ilość modułów grzewczych: 3 Stopień modulacji mocy: 1:12 Maksymalna moc użyteczna w kondensacji: 150 kW Minimalna moc użyteczna w kondensacji: 12,5 kW Sprawność przy mocy nominalnej: 100,8 % Sprawność przy mocy minimalnej: 106,8 % Klasa efektywności energetycznej: A Klasa NOx: 6 Stopień ochrony: IP X5D Ciśnienie robocze: 0,5 - 6 bar Wysokość: 1150 mm Szerokość: 764 mm Głębokość: 770 mm Wag	1
2. Środek przeciwzamrożeniowy ALPHI-11 [25L] (FEC57885)  Inhibitor korozji oraz środek przeciwzamrożeniowy Zapewnia ochronę: - do temperatury -11 ° C przy stężeniu 25% - do temperatury -22 ° C przy stężeniu 40% Wymagane stężenie płynu powinno zapewnić temperaturę zamrażania od -18°C do -20°C. Kontrolę właściwego stężenia należy wykonać przy pomocy refraktometru. Sugerowane stężenie płynu 35% Informujemy, że ilość płynu Alphi 11 wskazana w ofercie ma charakter wyłącznie szacunkowy i została przyjęta na potrzeby kotła oraz wymiennika. Nie uwzględnia ona całkowitej pojemności instalacji ani jej indywidualnych parametrów. Ostateczne określenie rzeczywistego zapotrzebowania na płyn, z uwzględnieniem całej instalacji, leży po stronie Kupującego. Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji wymaganej ilości płynu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z zamówienia ilości nieodpowiadającej rzeczywistym potrzebom instalacji.	1
3. REFRAKTOMETR ATC 0-80% (REFRAKTOMETR)	1
4. Neutralizator kondensatu NH300 (102027)	1

 Neutralizator kondensatu z granulem dla kotłów o mocy do 300 kW.	
5. Stelaż pod kocioł (STELAŻ) 	1
6. Komin zewnętrzny - MODULEX 150 GTS, 12MB (KOMIN) 	1
7. Szafa do menadżera kaskady (00376679)  Wstępnie zmontowany i okablowany panel do instalacji naściennej, do zarządzania i kontroli kaskady kotłów PROFESJONALNYCH UNICAL. Elementy składowe: -Plastikowa obudowa ze stopniem ochrony IP 65; wys. = 610 mm x szer. = 410 mm x gł. = 16 mm -Włącznik ON / OFF -Dźwiękowy sygnał alarmowy (brzęczyk) -Panel sterowania UFLY P -Płytkę transformatora zasilającego 230 V / 24 V. -BCM 2.0 (menadżer kaskady kotłów) -SHC (moduł wielofunkcyjny) -Listwa zaciskowa ze wszystkimi przyłączami	1

Wartość oferty netto: 79 703,20 PLN

Wartość oferty brutto: 98 034,94 PLN

[MODULEX EXT FILM PREZENTACYJNY](#)

WARUNKI DOSTAWY

Cena	Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
Czas realizacji	Ok. 8 tygodni od daty zamówienia / wpłaty zaliczki. Dostępność towaru określona jest według wiedzy na dzień składania oferty. Jeśli wymagana jest przedpłata, termin liczony jest od daty otrzymania przedpłaty.
Koszt transportu	Urządzenia dostarczane są firmą spedycyjną. W takim przypadku koszt zależy od odległości oraz wymiarów i wagi urządzeń i określany jest indywidualnie. Możliwy jest również odbiór własny urządzeń z magazynu Unical Polska Sp. z o.o.
Dokumentacja techniczna	W skład obiegu pierwotnego wersji GTS wchodzi: -Wymiennik płytowy -Grupa bezpieczeństwa -Belka grupy bezpieczeństwa -Zestaw uszczelek i śrub -Moduł sterowania pompą 0-10 V -Pompa modulacyjna (*pompa modulacyjna dobrana jest do modelu kotła, nie jest ona dobrana do wielkości obiegu pierwotnego, weryfikacja doboru pompy leży po stronie zamawiającego) Wszystkie zdjęcia zawarte w ofercie mają jedynie charakter poglądowy.
Wytyczne do montażu kotłów stojących na zewnątrz	https://unicalpolska.box.com/s/804ljrvleaguowclchgtqusu7s08nwf7
Okres gwarancji	Standardowy okres gwarancji na urządzenia MODULEX EXT wynosi 60 miesięcy od dnia I-go uruchomienia przez Autoryzowany Serwis, lecz nie dłużej niż 66 miesięcy od dnia sprzedaży przez Unical Polska Sp. z o.o. W przypadku urządzeń MODULEX EXT GT/GTS okres gwarancji na wymiennik ciepła wynosi 120 miesięcy od dnia I-go uruchomienia. Elementy eksploatacyjne kotła (elektrody, uszczelki) objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji. Warunkiem gwarancji jest wykonywanie corocznych, odpłatnych przeglądów gwarancyjnych, nie później niż co 12 miesięcy od dnia I-go uruchomienia oraz zachowanie wszystkich pozostałych warunków określonych w Karcie Gwarancyjnej urządzenia.
Warunki płatności	Do uzgodnienia.
Koszt uruchomienia	Koszt uruchomienia urządzeń pokrywa Inwestor/Użytkownik. Kotły zewnętrzne uruchamia tylko Serwis Fabryczny lub serwis autoryzowany posiadający autoryzację do uruchomień kotłów zewnętrznych.
Zastrzeżenie prawa własności	Unical Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie własność sprzedanych towarów, aż do uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za dany towar.
Uwagi	Oferta nie jest projektem technicznym. Wszelkie elementy instalacji powinny zostać dobrane przez Projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia, co jest warunkiem prawidłowej pracy instalacji.
Ważność oferty	14 dni od daty wystawienia oferty.

Przy składaniu zamówienia prosimy powoływać się na numer oferty.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących powyższej oferty prosimy o ponowny kontakt.

Z poważaniem
Unical Polska Sp. z o.o.
ul. Bukowa 2C
43-170 Łaziska Górne